

MACH 10

REF. AC45303-8665

DACHKLIMAAANLAGE
 KÜHLLLEISTUNG 3950 WATT
 ELEKTRISCHE HEIZUNG 2050 WATT

- ERSETZT DIE MACH 3 Plus UND DIE ROUGHNECK
- REDUZIERTE HÖHE UND GEWICHT
- MECHANISCHE STEUERUNG FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT



| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Kühlleistung Nominal | | 3,95 kW (13500 BTU/h) |
| Kühlleistung nach ISO 5151 | | 2,90 kW (9910 BTU/h) |
| Heizleistung | | 2,05 kW (7000 BTU/h) |
| Anschluss | | 220-240 V, 50 Hz, 1 Phase |
| Sicherung | | 10 A |
| Anlaufstrom | | 24 A (bis zu) / 0,15 s. |
| Ampere Kühlung | bei 35°C und 50% Luftfeuchtigkeit | 5,5 A |
| Ampere Kühlung | bei 48°C und 30% Luftfeuchtigkeit | 6,5 A |
| Ampere Heizung | | 9,3 A |
| Verbrauch Kühlung | bei 35°C und 50% Luftfeuchtigkeit | 1270 W |
| Verbrauch Kühlung | bei 48°C und 30% Luftfeuchtigkeit | 1495 W |
| Verbrauch Heizung | | 2140 W |
| Kältemittel | | R 410A |
| Gebälsestufen | | 2 |
| Luftvolumen Maximal | | 470 m3/h |
| Abmessungen | Dachteil | L 97 x B 67 x H 30 cm |
| Abmessungen | Luftverteiler | L 56 x B 54 x H 5 cm |
| Dachausschnitt | | 36 x 36 cm |
| Dachstärke | | von 25 bis zu 150 mm |
| Gewicht | Dachteil | 38 Kg |
| Gewicht | Luftverteiler + Heizaggregat | 4,25 Kg |

01-2022

