

Air Top 2000 ST

Chauffage à air universel pour cabines et petites cargaisons



La solution de chauffage polyvalente, puissante et à un prix abordable.

Selon l'utilisation, le chauffage peut recycler l'air présent à l'intérieur du véhicule ou apporter l'air extérieur. Sur les deux modes, l'air est chauffé rapidement et silencieusement à la température désirée.

- Une puissance de chauffe de 2 kW pour un chauffage rapide et constant
- Prix bas et coûts d'opérations peu élevés
- Disponible en kit pour une installation facile et rapide
- Aussi disponible pour transports ADR (transport de matières dangereuses et/ou toxiques)



Poids lourds



Véhicules utilitaires



Bus



Rail

Machines agricoles et
de construction

Défense



Véhicules spéciaux

Spécificités techniques

		Air Top 2000 ST	
		Diesel	Essence
Numéro d'homologation européen ECE	ECE R122 (chauffage)	E1 00 0216	
	ECE R10 (CEM)	E1 03 6196	
Numéro d'homologation	(chauffage)	e1*2001/56*2006/119*0022*06	
	(CEM)	e1*72/245*2009/19*1085*	
Puissance calorifique (kW)	Régulation de puissance	0,9 - 2,0	
Consommation de carburant (l/h)	Régulation de puissance	0,12 - 0,24	0,14 - 0,27
Tension nominale (V)		12/24	12
Consommation électrique (W)	Régulation de puissance	14 - 29	
Débit d'air chaud volumétrique (m³/h)	contre 0,5 mbar environ	93	
Carburant		Diesel EN 590 Biodiesel DIN EN 14214	Essence EN 228
Température de fonctionnement du produit (°C)		-40 to +40	
Dimensions L x l x H (mm)		311 x 120 x 121	
Poids (kg)		2,6	

Éléments de commande:

- Bouton de contrôle de température (de 5°C à 35°C)
Réglage standard de la température en tournant le bouton.



- Élément de commande digital Air Top
Cette minuterie offre une horloge intégrée, une préselection de la température ainsi que trois programmes hebdomadaires différents.

