

Air Top Evo 40/55

Evoluzione con maggior potenza e versatilità



Il nuovo Air Top Evo offre maggior comfort, sicurezza ed una maggiore capacità riscaldante per grandi veicoli commerciali. Questo riscaldatore ad aria assicura che la cabina di guida ed il vano di carico vengano riscaldati rapidamente e in modo efficace. Grazie al nuovo sistema di controllo, il consumo di energia ed il rumore sono ridotti in modo significativo. Un sistema di adattamento all'altitudine è incluso di serie.

Essendo l'installazione rapida e semplice, questo modello di Air Top Evo è una soluzione conveniente per l'installazione in aftermarket. Se necessario, due dispositivi possono essere combinati a modulo in modo da riscaldare vani di carico di maggiori dimensioni.

- **4,0 /5,5 kW di potenza riscaldante**
- **Ridotti consumi di energia e funzionamento particolarmente silenzioso grazie ad un sistema di controllo efficiente**
- **Ampia scelta di funzioni di sicurezza & comfort**
- **Sistema di adattamento all'altitudine di serie**
- **Capacità di riscaldamento in continuo grazie a ridotti consumi di energia**



Camion



Veicoli Commerciali



Bus

Macchine movimento terra
e per l'agricoltura

Difesa



Veicoli Speciali

Dati tecnici

	Air Top Evo 40		Air Top Evo 55	
	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina
Numero di omologazione ECE ECE R122 (riscaldatore)	E1 00 0385	E1 00 0385	E1 00 0386	E1 00 0386
Numero di omologazione EG ECE R10 (EMC)	E1 04 5529	E1 04 5529	E1 04 5529	E1 04 5529
Potenza riscaldante Range di controllo / boost (kW)	1,5 – 3,5 / 4,0*	1,7 – 3,5 / 4,0*	1,5 – 5,0 / 5,5**	1,7 – 5,0 / 5,5**
Consumo di carburante Range di controllo/ boost (l/h)	0,18 – 0,43 / 0,49	0,25 – 0,51 / 0,58	0,18 – 0,61 / 0,67	0,25 – 0,73 / 0,80
Tensione nominale (V)	12	24	12	24
Assorbimento nominale Range di controllo / boost (W)	15 – 40 / 55	15 – 40 / 55	15 – 95 / 130	15 – 95 / 130
Portata d'aria a 0,5 mbar Intervallo di controllo /boost (m³/h)	132 / 140	132 / 140	200 / 220	200 / 220
Carburante	Diesel EN 590, FAME DIN EN 14214	Gasoline EN 228	Diesel EN 590, FAME DIN EN 14214	Gasoline EN 228
Temperatura di funzionamento (°C)	Da -40 a +40	Da -40 a +40	Da -40 a +40	Da -40 a +40
Dimensioni L x W x H (mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Peso (kg)	5,9	5,9	5,9	5,9
Regolazione automatica dell'altitudine (m)	2,200	2,200	2,200	2,200

*Aumento della potenza riscaldante "Boost" attivato grazie all'elemento di controllo Multi Comfort MC 04 (max. 6 ore)

**Aumento della potenza riscaldante "Boost" attivato grazie all'elemento di controllo Multi Comfort MC 04 (max. 30 min)

Sistema Air Top Evo

Grazie alla combinazione di due riscaldatori, assicura una potenza riscaldante fino a 11 kW.



Dotazione

- Riscaldatore, pompa carburante, pannello, guarnizione

Kit di installazione

- Cablaggio del riscaldatore, cablaggio per pompa carburante, tubo del carburante, tubo di scarico flessibile in acciaio inossidabile, silenziatore di combustione, tubo flessibile dell'aria di combustione, pompa carburante

Pannelli di controllo:

- Comando standard con funzione di interruttore ed illuminato



- Timer digitale

Programmazione di tre diversi tempi di accensione al giorno e con un anticipo di 7 giorni, disponibilità limitata a causa della fine della produzione



- MC 04

Solo per riscaldatori Air Top Evo, Design Camping, consente funzionamento con modalità multiple per soddisfare i requisiti individuali di capacità riscaldante

