



PEUGEOT

**Cellule rapportée 3T3
et 3T5 sur BOXER
PLANCHER CABINE**

Cellule isotherme renforcée (coefficient <math><0.4</math>), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Empattements / Dimensions intérieures (en mm)

Empattement	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Volume (m3)
3000	2400 à 3200	Std 1900 1850 à 2170	Std 1950 De 1500 à 2150	6.5 à 15
3450	2850 à 3900	Std 1900 1850 à 2170	Std 1950 De 1500 à 2150	8 à 18
4035	3450 à 4200	Std 1900 1850 à 2170	Std 1950 De 1500 à 2150	9.5 à 19.5

Des rétroviseurs bras longs sont recommandés pour une largeur intérieure de caisse supérieure à 1920 mm

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant avec tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 1 porte arrière battante centrée
- Marchepied arrière 1 marche fixe
- Protections AR par butoirs fixes horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 2 ou 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)

Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Echelle 2 marches encastrée
- Passerelle de chargement encastrée

Accessoires possibles

- Déфлекteur de cabine avec découpe de toit

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)
Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

Options : chauffage, enregistreur de température



Point de vente