



**Cellule rapportée sur  
FIAT DOBLO PLANCHER  
CABINE**

Cellule isotherme renforcée (coefficients <0.4), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cemafroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

**Empattements / Dimensions intérieures (en mm)**

Empattement	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Volume (m3)
2755	1750	1670	1450	4.25
3105	2100	1670	1450	5

**Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude**



### Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant avec tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 1 porte arrière battante centrée
- Marchepied arrière 1 marche fixe
- Protections AR par butoirs fixes horizontaux

### Aux demandes spécifiques

#### Ouvertures

##### Arrière

- 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 2 ou 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)

##### Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Déverrouillage intérieur

### Aménagements intérieurs

#### Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu ou tout inox
- Lisse de protection

#### Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

### Aménagements extérieurs

#### Accès

- Echelle 2 marches encastrée
- Passerelle de chargement encastrée

### Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie électrique ou poulie moteur, puissance selon utilisation

Equipements de série : rallonge secteur, commande cabine

Options : chauffage, multi-température, contact de porte, enregistreur de température



Point de vente