



Mercedes-Benz

Cellule rapportée 3T5 sur Sprinter Séries 300 et 500

Cellule isotherme renforcée (coefficient <0.4), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Empattements / dimensions intérieures (en mm)

Empattement	3250	3665		4325	
	Série 300 Roues simples	Série 300 Roues simples	Série 500 Roues jumelées	Série 300 Roues simples	Série 500 Roues jumelées
Longueur utile	2600 à 3300	3250 à 3950	3250 à 3950	3900 à 4200	3900 à 4200
Largeur utile	1830 à 2170	1830 à 2170	1830 à 2170	1830 à 2170	1830 à 2170
Hauteur utile	1400 à 2150	1400 à 2150	1400 à 2350	1400 à 2150	1400 à 2350
Volume (m3)	6.5 à 15	8.5 à 18.5	8.5 à 20	10 à 19.5	10 à 21.5

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant sans tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes à ouverture totale
- 4 ailes et pare – cyclistes
- Marchepied arrière 2 marches coulissantes
- Protection arrière par butoirs fixes verticaux et horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 1 ou 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)
- Rideau relevant isotherme
- Auvent supérieur + plateau hayon rabattable

Latérale

- Porte battante ou coulissante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Sangle d'aide à la montée / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Réseau bi-rail (1 à 4 voies) avec sortie centrale ou décalée
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe ou mobile (assistée ou non assistée)
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Marchepied arrière 2 marches rabattables
- Echelle coulissante 3 à 6 marches
- Passerelle de chargement
- Etrier fixe ou coulissant sous porte latérale

Accessoires possibles

- Coffre à outils
- Déфлекteur de cabine avec découpe de toit

Groupe & Hayon

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)
Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

Options : chauffage, enregistreur de température



Hayon

Hayon ou demi-hayon rabattable (capacité 500 à 750 kgs)

Hayon rabattable isotherme + auvent supérieur

Equipements de série :

butées de rolls, commande à distance pendue, 1ère épreuve avant mise en service

Point de vente