



## Cellule rapportée 3T5 sur TRANSPORTEUR CHASSIS CABINE

Cellule isotherme renforcée (coefficient <math><0.4</math>), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

### Empattements / Dimensions intérieures (en mm)

Empattement	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Volume (m3)
<b>3000</b>	2250 à 2500	1820	1000 à 2150	4 à 9.5
<b>3400</b>	2650 à 3100	1820	1000 à 2150	5 à 12

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

## Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant sans tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes à ouverture totale
- 4 ailes et pare – cyclistes
- Marchepied arrière 2 marches coulissantes
- Protection arrière par butoirs fixes verticaux et horizontaux

## Aux demandes spécifiques

### Ouvertures

#### Arrière

- 1 ou 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)
- Rideau relevant isotherme
- Auvent supérieur + plateau hayon rabattable

#### Latérale

- Porte battante ou coulissante à droite ou à gauche

**Options :** Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Sangle d'aide à la montée / Déverrouillage intérieur

### Aménagements intérieurs

#### Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

#### Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Réseau bi-rail (1 à 4 voies) avec sortie centrale ou décalée
- Cloison fixe ou mobile (assistée ou non assistée)
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

### Aménagements extérieurs

#### Accès

- Marchepied arrière 2 marches rabattables
- Echelle coulissante 3 à 5 marches
- Etrier fixe ou coulissant sous porte latérale

## Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)  
Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

#### Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

**Options :** chauffage, enregistreur de température



#### Point de vente