




**Cellule rapportée 3T5  
sur TRANSIT  
PLANCHER CABINE**

**Code fournisseur : ZCA00**

Cellule isotherme renforcée (coefficient <0.4), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code la route (UTAC).



Photos non contractuelles

**Empattements / Dimensions intérieures (en mm)**

Empattement	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Volume (m3)
<b>L2 / 3300</b>	2900 à 3400	1850 à 2220	1450 à 2150	8 à 16
<b>L3 / 3750</b>	3350 à 4100	1850 à 2220	1450 à 2150	9 à 19.5

**Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude**

## Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant avec tambours de roues
- 1 plafonnier à LEDS temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes arrière à ouverture totale
- Marchepied arrière 1 marche fixe
- Protections AR par butoirs fixes horizontaux

## Aux demandes spécifiques

### Ouvertures

#### Arrière

- 1 à 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)

#### Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

**Options :** Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Déverrouillage intérieur

### Aménagements intérieurs

#### Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

#### Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

### Aménagements extérieurs

#### Accès

- Echelle 2 marches encastrée
- Passerelle de chargement encastrée

#### Accessoires possibles

- Déфлекteur de cabine avec découpe de toit

## Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

#### Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

**Options :** chauffage, enregistreur de température



#### Point de vente