

ECP
LE CARROSSIER DU FROID



COMBO / e-COMBO

ISOTHERME / FRIGORIFIQUE



ECP

PORTEUR DU LABEL « POWERED BY PARIS REGION »
S'ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA SOLUTION OPTIMALE POUR LE TRANSPORT DE DENRÉES PÉRISSABLES ET PRODUITS MÉDICAUX

VÉHICULE DE BASE

OPEL COMBO Tous Modèles - M / XL

- Option obligatoire : BQ01

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Cellule isotherme adaptée au transport de denrées périssables, de produits médicaux et divers sous température dirigée. Cellule entièrement adaptée à la forme du véhicule pour optimiser le volume utile
- Habillage de cabine moulé en polyester
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane et revêtement en matériaux composite de qualité alimentaire
- Plancher antidérapant finition « Grain de riz »
- Seuil arrière et latéral en tôle inox polie
- Plafonnier d'éclairage à LED allumage instantané et temporisé



OPTIONS DE TRANSFORMATION

- Plancher intermédiaire en clayette aluminium anodisé totalement amovible
- Plinthe de protection en bas de parois
- Rideau à lamelles sur portes arrière et latérale



GROUPE FRIGORIFIQUE

- Groupe CARRIER ou THERMOKING : Condenseur semi encastré logé dans un carénage aérodynamique, aération assurée par un effet venturi
- Groupe VESNA : sous châssis, à l'emplacement de la roue de secours, hauteur du véhicule inchangée.
- Puissance déterminée en fonction de l'usage et des marchandises transportées (à définir à la prise de commande)
- Arrêt fonctionnement du groupe à l'ouverture des portes de la cellule
- Option chauffage pour une température constante (Été / Hiver)
- Isolation phonique renforcée améliorant le confort acoustique
- Enregistreur de température (avec clé USB ou imprimante)



DURÉE DE VIE

- Garantie de la cellule isotherme 2 ans
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans par constructeur du groupe (avec 1ère visite annuelle obligatoire à la charge du client)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans (Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total

SÉCURITÉ

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

| OPEL COMBO | M (L1) | XL (L2) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hauteur hors tout | Origine + 140m | |
| Volume | 1,90 m ³ | 2,30 m ³ |
| Longueur intérieure au plancher | 1 570 mm | 1 920 mm |
| Hauteur intérieure | 1 060 mm | |
| Largeur intérieur au plancher | 1 285 mm | |
| Hauteur d'entrée de porte arrière | 990 mm | |
| Largeur d'entrée de porte arrière | 1 060 mm | |
| Hauteur d'entrée de porte latérale | 890 mm | |
| Largeur d'entrée de porte latérale | 510 mm | |
| Largeur entre passage de roues | 1 060 mm | |
| Poids Transfo (cellule + groupe) | 185 Kgs | 190 Kgs |

Acheter un produit ECP, c'est participer à la protection de la planète