

ECP
LE CARROSSIER DU FROID

IVECO

IVECO DAILY

ISOTHERME / FRIGORIFIQUE



ECP

PORTEUR DU LABEL « POWERED BY PARIS REGION »
S'ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VÉHICULE DE BASE

IVECO DAILY (toutes versions)

- Avec ou sans porte latérale droite coulissante

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Cellule isotherme renforcée permettant le transport de denrées périssables sous température dirigée positive ou négative
- Double joint aux portes arrière pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne 74 mm)
- Eléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat alimentaire
- 2 types de planchers disponibles :
Plancher antidérapant finition « CORINDON »,
Plancher renforcé en tôle aluminium et renforts verticaux inox
- Plafonnier d'éclairage à LED (avec capteur de présence)

GROUPE FRIGORIFIQUE

- Marques : **Carrier** ou **Thermo King**

OPTIONS DE LA TRANSFORMATION


- Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
- Plinthe de protection – Rail d'arrimage
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Aménagement « Boucherie »
- Aménagement « Poissonnerie »

DURÉE DE VIE


- Garantie de la cellule isotherme **2 ans**
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans
(Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total

SÉCURITÉ

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base



Jusqu'à
4 825 mm
LONGEUR
UTILE



Jusqu'à
1 950 mm
HAUTEUR
UTILE



Jusqu'à
1 610 mm
LARGEUR
UTILE



Jusqu'à
1 000 kg
CHARGE
UTILE
(hors groupe)



ENGAGEMENT QUALITÉ

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Certification CEMAFROID pour délivrance attestation ATP
- Respect des méthodes d'hygiène HACCP
- Conformité des directives de carrossage du constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2	L5H2	L3H3	L4H3
APPELLATION IVECO	V7	V9	V11	V12	V16	V17	V13	V18
Empattement	3 000 mm	3 520 mm		3 520 L mm	4 100 L mm	4 100 L mm	3 520 L mm	4 100 L mm
Hauteur hors tout	2 440 mm		2 660 mm			2 860 mm		
Volume	5,15 m ³	5,80 m ³	7,30 m ³	8,50 m ³	11,50 m ³	12,60 m ³	8,90 m ³	12,00 m ³
Longueur intérieur au plancher	2 395 mm	2 920 mm		3 240 mm	4 480 mm	4 825 mm	3 240 mm	4 380 mm
Hauteur intérieur	1 395 mm		1 750 mm			1 950 mm		
Largeur intérieur au plancher					1 610 mm			
Hauteur d'entrée de porte arrière	1 260 mm		1 640 mm			1 840 mm		
Largeur d'entrée de porte arrière					1 370 mm			
Largeur entre passage de roues	ROUES SIMPLES : 1 235mm				ROUES JUMEELES : 935 mm			
Poids de la cellule en Kgs	270	291	295	312	369	389	329	387
Poids du groupe					120 / 135 kg			

Acheter un produit ECP, c'est participer à la protection de la planète