


ECP
LE CARROSSIER DU FROID



PROACE MAX

ISOTHERME / FRIGORIFIQUE



ECP

PORTEUR DU LABEL « POWERED BY PARIS REGION »
S'ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VÉHICULE DE BASE

TOYOTA PROACE MAX - Tous modèles (Nous consulter)

- Avec ou sans porte latérale droite coulissante
- Avec ou sans climatisation
- CU renforcée + Système électrique renforcé

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION


- Cellule isotherme adaptée à la forme du véhicule optimisant le volume utile permettant le transport de denrées périssables, ou autres produits, sous température dirigée en Froid positif ou négatif (nous consulter).
- Cellule entièrement démontable et transférable
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne de 75 mm)
- Eléments de cellule en matériaux composite recouverts de gel-coat alimentaire
- Plancher antidérapant finition « CORINDON »
- Seuil arrière et latéral antidérapant en tôle aluminium grain de riz
- Plafonnier d'éclairage à LED

OPTIONS DE TRANSFORMATION


- Etagères réglables et relevables en clayettes aluminium anodisé de qualité alimentaire
- Equipement poissonnerie (avec relevé de seuil arrière et latéral + bonde spécifique)
- Rail d'arrimage + sangle
- Plinthe de protection
- Plancher en tôle aluminium « Grain de riz »
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Arrêt fonctionnement du groupe à l'ouverture des portes de la cellule
- Enregistreur de température (clé USB ou avec imprimante)

DURÉE DE VIE


- Agrément ATP six ans + 2 fois 3 ans (renouvelable en centre de test)
- Garantie de la cellule isotherme 2 ans (sous conditions)
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans par constructeur du groupe (avec 1ère visite annuelle obligatoire à la charge du client)



Jusqu'à
3 750 mm
LONGEUR
UTILE



Jusqu'à
2 000 mm
HAUTEUR
UTILE



Jusqu'à
1 630 mm
LARGEUR
UTILE



Jusqu'à
1 000 kg
CHARGE
UTILE
(hors groupe)



SÉCURITÉ

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Empattement	3 000 mm	3 450 mm		4 035 mm			
Hauteur hors tout	2 524 mm	2 254 mm	2 524 mm	2 524 mm	2 764 mm	2 524 mm	2 764 mm
Volume	6,30 m³	6,50 m³	7,65 m³	9 m³	10 m³	10 m³	11,20 m³
Longueur intérieur au plancher	2 360 mm	2 810 mm		3 380 mm		3 750 mm	
Hauteur intérieur	1 780 mm	1 500 mm	1 780 mm	1 780 mm	2 000 mm	1 780 mm	2 000 mm
Largeur intérieur au plancher	1 630 mm						
Hauteur d'entrée de porte arrière	1 650 mm	1 380 mm	1 650 mm		1 880 mm	1 650 mm	1 880 mm
Largeur d'entrée de porte arrière	1 420 mm						
Hauteur d'entrée de porte latérale	1 555 mm	1 285 mm	1 555 mm				
Largeur entrée de porte latérale	1 100 mm	925 mm	1 100 mm				
Largeur entre passage de roues	1 250 mm						
Poids de la cellule en Kgs	240	250	280	315	340	350	370
Poids du groupe	120 / 150 kg						

Acheter un produit ECP, c'est participer à la protection de la planète