

ECP

LE CARROSSIER DU FROID



Un produit **ECP**, une valeur sûre



VOLKSWAGEN T6

**Véhicules
Utilitaires**

Véhicule de base

- VOLKSWAGEN T6, COURT et LONG
- sans cloison de cabine
- Avec ou sans porte latérale droite, possibilité de hayon arrière
- Si attelage remorque : fournir le faisceau avant transformation

Aménagement / Descriptif de la transformation

- Cellule isotherme renforcée adaptée à la forme du véhicule optimisant le volume utile permettant le transport de denrées périssable sous température dirigée positive ou négative
- Cloison de cabine moulée en polyester
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne 75 mm)
- Éléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat alimentaire
- Plancher antidérapant finition « Grain de Riz » avec 2 bondes d'écoulement
- Seuil arrière et latéral en tôle aluminium grain de riz
- Plafonnier d'éclairage à LED (allumage automatique temporisé)

Options de transformation

- Plancher intermédiaire en clayettes aluminium anodisé
- Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
- Plinthe de protection – Rail d'arrimage
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Plancher renforcé en tôle aluminium
- Option poissonnier (relevé + 1 bonde de vidange supplémentaire)

Groupe frigorifique

- De marque CARRIER ou THERMOKING
- Condenseur semi-encasté dans un carénage aérodynamique de couleur Gris anthracite (autres couleurs en option)
- Puissance déterminée en fonction de l'usage et des marchandises transportées (à définir à la prise de commande)
- Option chauffage pour une température constante (Été / Hiver)
- Isolation phonique renforcée améliorant le confort acoustique
- Enregistreur de température par clé USB ou avec imprimante

Durée de vie

- Garantie de la cellule isotherme **5 ans**
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans (Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total



Photographie non contractuelle

Qualité

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Certification CEMAFROID pour délivrance attestation ATP
- Conforme à la méthode d'hygiène HACCP

Sécurité

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COURT	LONG
Empattement	3000 mm	3400 mm
Volume	3,83 m ³	4,50 m ³
Longueur intérieure au plancher	2320	2720
Hauteur intérieure	1210 mm	
Largeur intérieure au plancher	1450 mm	
Hauteur d'entrée de porte arrière	1120 mm	
Largeur entrée de porte arrière	1210 mm	
Largeur entre passage de roues	1170 mm	
Poids de la cellule	160 Kg	170 Kg
Poids du groupe	100 / 125 kg (selon version)	